

Link do produktu: <https://rodland.sklep.pl/lowrance-hds-pro-9-active-imaging-hd-3w1-hd-1-2hz-p-8.html>

Lowrance HDS PRO 9 Active Imaging HD 3w1 HD 1,2hz



Cena	9 300,00 zł
Kod producenta	000 15982 001

Opis produktu

Lowrance HDS PRO 9

Plotery map Lowrance 000 15982 001

Zobacz więcej i złap więcej dzięki nowej echosondzie/ploterowi nawigacyjnemu HDS Pro. Obserwuj na żywo reakcje ryb na przynętę dzięki nowemu sonarowi ActiveTarget 2 Live o wysokiej rozdzielczości i znajdź ryby oraz strukturę trzymywania dzięki nowej technologii Active Imaging HD o ultrawysokiej rozdzielczości. Szybko znajdź obszary połowowe dzięki najnowszym i najbardziej szczegółowym mapom C-MAP oraz korzystaj z pełnego systemu sieciowego i rozszerzonej kontroli łodzi od dziobu do rufy. Obsługa nowych widoków nakładek map ActiveTarget Scout i Ghost Trolling Motor 360. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego kotwicami Power-Pole, silnikiem Ghost Trolling, autopilotem i pilotem zaburtowym Lowrance. NMEA 2000, łączność bezprzewodowa i Bluetooth, łączność – plus powiadomienia ze smartfona.

NOWOŚĆ — Aktywne obrazowanie HD 1 MHz o wysokiej rozdzielczości (Lowrance CHIRP/SideScan/DownScan Imaging)

NOWOŚĆ – Gotowy na żywo sonar ActiveTarget 2 o wysokiej rozdzielczości, obsługuje dwa systemy ActiveTarget dla wielu widoków jednocześnie

Fabrycznie załadowane mapy C-MAP DISCOVER OnBoard z poziomcami o długości 1 stopy na ponad 19 000 jezior USA, ponad 9400 jezior Kanady

Szeroka gama opcjonalnych aktualizacji map, w tym C-MAP REVEAL, Navionics, Florida Marine Tracks i nie tylko

Wspólne złącza – HDS Pro zachowuje te same złącza i układ jako HDS Live

Wszystkie modele mają podwójną sieć Ethernet, co ułatwia pracę w sieci wiele wyświetlaczy razem

Ekran dotykowy SolarMAX HD widoczny pod ekstremalnymi kątami i przez spolaryzowane soczewki okularów

Uzyskaj najczystsze obrazy ryb i struktur od firmy Lowrance

Obrazowanie SideScan HD i DownScan HD

Active Imaging HD 3-w-1 w połączeniu z pokazami HDS Pro
użytkownikom najczystsze obrazy ryb i ryb o najwyższej rozdzielczości
Struktura

Active Imaging HD pozwala użytkownikom HDS Pro na wybór
żądaną częstotliwość dla Side i Down oddzielnie, aby
wędkarz może wybrać odpowiedni zakres/rozdzielczość dla żadanego poglądu

Specyfikacje ogólne
Częstotliwości SideScan
Niska częstotliwość CHIRP. : 455kHz (445-495kHz)
Wysoka częstotliwość CHIRP. : 1075kHz (1065-1115kHz)
Częstotliwości DownScan
Niska częstotliwość CHIRP. : 700kHz (690-740kHz)
Wysoka częstotliwość CHIRP. : 1225kHz (1215-1265kHz)

Side/Down niezależnie wybierane Freq.
Tak, niezależnie mieszaj i dopasowuj częstotliwość boczną i dolną
zakresy, aby uzyskać żądany obraz
Zasięg Maksymalny zasięg 150 stóp przy wysokiej częstotliwości
Maksymalny zasięg 300 stóp przy 455 (niska częstotliwość)
Zgodne wyświetlacze HDS Pro

Funkcja fishreveal pierwszy raz zastosowana w widoku bocznego skanu

Przedstawiamy taką samą funkcjonalność jak
w funkcji DownScan
Zobacz teraz ryby na panelu SideScan. Zobacz łuki rybne w
słupie wody i na zewnątrz z każdej strony przetwornika.
Dodaje możliwość dostrzegania ryb w bardziej oczywisty sposób i sposobu, w jaki
ryby odnoszą się do dna na panelu SideScan

NOWA NAKŁADKA WYKRESU

HDS® PRO wprowadza również nową opcję nakładki na mapę, umożliwiającą przeglądanie trybu ActiveTarget® Scout lub
trybu silnika zaburtowego Ghost® 360 bezpośrednio na ekranie mapy.

Nowy przetwornik Active Imaging HD 3w1

Specyfikacje HDS PRO 9

Rozmiar ekranu 9" SolarMAX HD IPS

1280x720

Jasność > 1200 nitów

Ekran dotykowy

8-kierunkowa klawiatura kierunkowa, strony, punkt trasy, wyjście, wejście, powiększenie, menu, zasilanie.

Kąty widzenia w stopniach 80° góra/dół, 80° lewo/prawo

Kompatybilność z sonarem

Zintegrowane:

CHIRP, łącze szerokopasmowe, Active Imaging™ HD DownScan, Active Imaging™ HD SideScan, Active Imaging™ DownScan, Active Imaging™ SideScan

Kompatybilny z:

ActiveTarget® 2, ActiveTarget®, S3100, SonarHub®, StructureScan®, StructureScan®HD, StructureScan®3D, LiveSight (wymaga modułu PSI-1)

Moc wyjściowa sonaru

Niezależna podwójna moc 1 kW w zależności od podłączonego przetwornika

Maksymalna głębokość

5000 stóp (1524 m) w zależności od przetwornika

Częstotliwości sonaru

CHIRP

Wysoki CHIRP

Średni CHIRP

Niski CHIRP

(w zależności od przetwornika)

Szerokopasmowy

50 kHz

83 kHz

200 kHz

(w zależności od przetwornika szerokopasmowego)

Aktywne obrazowanie

800 kHz

455 kHz

Active Imaging HD

DownScan:

700 kHz CHIRP

1200 kHz CHIRP

Skanowanie boczne:

455 kHz CHIRP

1075 kHz CHIRP

WSPARCIE WIELOFUNKCYJNE AIS

Wykres AIS i nakładka radarowa.

Szczegóły statku docelowego.

Autopilota

Pilot zaburtowy

NAC-1

NAC-2

Silnik do trollingu Ghost®

Silnik do trollingu MotorGuide Xi5/Xi3 (wymaga bramki MotorGuide PinPoint)

Obsługiwana kartografia

C-MAP® REVEAL™

C-MAP® DISCOVER™

C-MAP® Genesis

Navionics (Gold, NAV+ Platinum+)
Regionalni partnerzy mapujący firmy Lowrance

Przełączanie cyfrowe CZONE® Naviop

GPS
10 Hz GPS/GLONASS
WAAS/EGNOS/MSAS

Pamięć wewnętrzna 8 GB wewnętrzny

Multimedialne
SonicHub
SonicHub2
Produkty FusionLink
Dowolne morskie produkty audio zgodne z NMEA 2000

Zgodność z radarem

HALO® 20/20+/24 (pulsacyjny radar kopułowy z kompresją)

HALO® 3'/4'/6' (radar kompresji impulsów z otwartym układem)

Pogoda

SiriusXM przez WM-4 (tylko USA)

SiriusXM przez WM-3 (tylko USA)

Bezpieczna odległość kompasu

12" (300mm)

Punkty, trasy, ślady

3000 punktów
100 tras
100 szlaków z maksymalnie 10 000 punktów na szlak

INTERFEJS I ŁĄCZNOŚĆ
NMEA2000®

1 port (złącze Micro-C)

NMEA 0183®

1 port (przez złącze zasilania)

Sonar 2 porty

Wideo analogowe 1 port (przez kabel zasilający, kabel adaptera sprzedawany oddzielnie)

Ethernet 2 porty 100 Mbit (złącze 5-pinowe), do 6 urządzeń wielofunkcyjnych w sieci

Czytnik kart 2 gniazda (microSD SDXC) do 32 GB

Wi-Fi® Wewnętrzny 802.11b/g/n i kompatybilny z modułem WiFi-1

Bluetooth® 4.0 z obsługą Bluetooth® classic

Napięcie zasilania

12 V prądu stałego (10,8-17 V prądu stałego)

40 W (2,9 A przy 13,8 V prądu stałego)

Zalecana wartość bezpiecznika 5A

Waga (tylko wyświetlacz)

1,39 kg (3,06 funta)

Typ mocowania

Montaż na panelu lub wsporniku

Wymiary plotera