Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:03

Link do produktu: https://rodland.sklep.pl/modul-sonaru-lowrance-s3100-z-activeimaging-hd-3-in-1fr-p-16.html



Moduł Sonaru Lowrance S3100 z ActiveImaging HD 3 IN 1FR

Cena	**8 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

S3100 to moduł sonaru nowej generacji z przetwornikiem ActiveImaging HD 3 IN 1FR

Uzyskaj najczystsze obrazy ryb i struktury
z dwukanałowym sonarem Lowrance® CHIRP.

Doświadcz nowego

FishReveal SideScan i widoki DownScan z Active Imaging HD FR
przetworniki ułatwiające identyfikację ryb po bokach i pod łodzią.

Zwiększ możliwości swojego Lowrance

Możesz ulepszyć istniejący HDS Live, HDS Carbon ,Elite Fs dodając system S3100

Chcesz, aby ryby wyróżniały się jeszcze bardziej
High Definition Down i Sidescan
wybierz nowy przetwornik AI 3in1HD FR Fishreveal

Obrazowanie
455 do 1075 kHz Sidescan, 700 do 1200 kHz Downscan, aby dać wędkarzowi najczystsze obrazy i zasięg.
Pełny Fishreveal z przetwornikami AIHD FR

Niezależna podwójna częstotliwość CHIRP 1 kW
Każdy port Sonaru może obsługiwać 1 kW Low, Med, High, High szeroki
Przetworniki Idealne do przeszukiwania zarówno płytkich, jak i głębokich wód

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy -15 C do 55 C (5 F do 131 F)
Temperatura przechowywania - 20 C do 60 C (4 F do 140 F)
Wodoodporność IPX6 i IPX7

Napięcie zasilania
12 24 V prądu stałego (10,5 31,2 V prądu stałego)
Zalecana wartość bezpiecznika 3A

Ochrona przed odwrotną polaryzacją TAk
Pobór energii- maks.: 0,8 A; Typowe: 0,6 A; Rozruch: 3 A pk; >2,5A dla <0,5

Waga 0,9 kg (1,9 funta)
Bezpieczna odległość kompasu 0,5 m (1,6 stopy)

Sonar 1
Moc wyjściowa 300 W
1 kW RMS (zależnie od przetwornika)
Częstotliwości 50 kHz, 83 kHz i 200 kHz, wysoki dźwięk, średni dźwięk i niski dźwięk, 455 kHz
Skanowanie w dół 1200 kHz

Sonar 2/Obrazowanie
Moc wyjściowa 300 W
1 kW RMS (zależnie od przetwornika)
Częstotliwości 50 kHz, 83 kHz i 200 kHz, wysoki dźwięk, średni dźwięk i niski dźwięk
, 455 kHz 1200 kHz Skanowanie w dół , 455 kHz
Skanowanie boczne 1075 kHz, skanowanie do przodu

W komplecie z przetwornikiem
AI 3w1 HD FR 000-16060-001
ActiveImaging™ HD 3-w-1 (średnia/wysoka) — SideScan Fish Reveal.
Dostarcza widoki w najwyższej rozdzielczości CHIRP, SideScan™ i DownScan Imaging™ w jednym przetworniku
+ SideScan Fish Reveal